




## CTL® 650

ÇOK YÜKSEK TORK GEREKTİREN YERLERE

İKİ PARÇALI SHRINK DİSK

EKONOMİK

KOVAN ÜST ÇAP h8 TOLERANS,  $R_t \leq 16 \mu\text{m}$



**İKİ PARÇALI SHRINK DISK - ÇOK YÜKSEK HİZMET TORKU GEREKTİREN YERLERE**

**Ma** Vida sıkma döndürme momenti

**Mt** Maks.aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN)

**Fass** Maksimum aktarılabilen eksenel yük (Mt=0 Nm)

**X** Mile temas basıncı

650	ÖLÇÜLER						BAĞLANTI ELEMANI			BAŞARIMLARI		AĞIRLIK
	dw	d	D	L1	L2	L	DIN 931		Ma	Mt	Fass	Kg
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ad.	10.9 TİP	Nm	Nm	Kn	
CTL 650 - 55x100	42	55	100	23	29	35	8	M8	30	1.230	59	1,1
	45									1.530	68	
	48									1.860	78	
CTL 650 - 62x110	48	62	110	23	29	35	8	M8	30	1.670	70	1,3
	50									1.890	76	
	52									2.120	81	
CTL 650 - 68x115	50	68	115	23	29	35	9	M8	30	1.870	75	1,3
	55									2.450	89	
	60									3.120	104	
CTL 650 - 75x138	55	75	138	25	31	38	8	M10	59	2.330	85	2,3
	60									3.020	101	
	65									3.810	117	
CTL 650 - 80x141	60	80	141	25	31	38	8	M10	59	3.190	106	2,3
	65									4.060	123	
	70									4.910	140	
CTL 650 - 90x155	65	90	155	30	38	45	10	M10	59	5.400	166	3,2
	70									6.500	187	
	75									7.800	208	
CTL 650 - 100x170	70	100	170	34	43	50	12	M10	59	6.000	171	4,3
	75									7.200	192	
	80									8.500	213	
CTL 650 - 110x185	80	110	185	39	49	57	10	M12	100	10.000	249	5,8
	85									11.700	275	
	90									13.600	302	
CTL 650 - 120x197	85	120	197	42	53	61	12	M12	100	11.900	280	6,9
	90									13.800	307	
	95									15.900	334	
CTL 650 - 125x215	90	125	215	42	53	61	12	M12	100	14.400	319	8,7
	95									16.500	347	
	100									18.700	375	
CTL 650 - 135x230	95	130	230	46	58	67	10	M14	160	18.100	382	11,0
	100									20.600	412	
	110									26.000	473	
CTL 650 - 140x230	100	140	230	46	58	67	10	M14	160	19.600	392	10,0
	105									22.100	421	
	115									27.600	481	
CTL 650 - 155x263	110	155	263	50	62	71	12	M14	160	26.500	482	15,0
	115									29.500	514	
	125									36.100	578	
CTL 650 - 165x290	120	165	290	56	68	78	10	M16	250	37.300	622	22,0
	125									41.200	659	
	135									49.600	734	
CTL 650 - 175x300	130	175	300	56	68	78	12	M16	250	45.000	692	23,0
	135									49.000	730	
	145									58.000	805	
CTL 650 - 185x320	140	185	320	71	85	95	14	M16	250	64.000	916	33,0
	145									70.000	961	
	155									82.000	1053	
CTL 650 - 200x340	150	200	340	71	85	95	16	M16	250	81.000	1073	36,0
	155									87.000	1120	
	165									100.000	1216	

**DAHA KÜÇÜK ÇAPLAR İÇİN CTL650M MODELİNE BAKINIZ**

**DAHA BÜYÜK ve STANDART DIŞI ÖLÇÜLERİNİZ İÇİN LÜTFEN BİZİ ARAYINIZ**